

## ALMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek Brandtejp
Avsedd användning:	Brandtätning för rör
ETA-dokument:	ETA-24/0670 (26/8 2024)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering $R_w$ :	Effekt 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Brandtejpen gjuts in i konstruktionen eller installeras i ett hål.

## BORRHÅL

Rörets / muffens diameter

- + 15 - 35 mm (W50)
- + 20 - 40 mm (W75)
- + 20 - 40 mm (W110)
- + 25 - 45 mm (W160)

## PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppen / stängd (U/C)
- öppen / öppen (U/U)
- stängd / öppen (C/U)
- stängd / stängd (C/C)

## ISOLERING

- LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.
- CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

## GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

$a_2$ -mått: Avstånd mellan hålen.

