

YLEISTIEDOT

Tuote: Sewatek läpivientiputki (LVP).

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) koskee Sewatek-läpivientiputkea, joka voidaan asentaa paikoilleen myös H-sarjan asennustukia käyttäen.

Käyttötarkoitus: Metall- ja komposiittiputkien palokatkoläpivienti betonivälipohjaan.

Sewatek-läpivientiputki valetaan paikoilleen.

Läpivientiputken päässä voi käyttää Sewatek-kuppitulppaa antamaan pituuteen säätövaraa.

ETA-asiakirja: ETA-12/0045 (26.8.2024)

Paloluokka: EI 60 - EI 120

Ilmaäänieristävyys Rw: Vaikutus läpäisemättömään rakenteeseen verrattuna 0-2 dB

Oletettu käyttöikä: 25 vuotta

| Läpivientiputkien mittataulukko | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Virtausputken halkaisija (mm) | Virtausputken DN mitta (mm) | Läpivientiputki | Läpivientiputken halkaisija (mm) |
| 8 - 16 | DN 8 (13,5) | 40/13 | 40 |
| 17 - 22 | DN 10-15 (17,2 - 21,3) | 40/9 | 40 |
| 8 - 16 | | 50/19 | 50 |
| 17 - 25 | | 50/13 | 50 |
| 26 - 31 | DN 20 (26,9) | 50/9 | 50 |
| 8 - 16 | | 60/25 | 60 |
| 17 - 27 | | 60/19 | 60 |
| 28 - 32 | | 60/13 | 60 |
| 33 - 40 | DN 25 (33,7) | 60/9 | 60 |
| 32 - 35 | DN 25 (33,7) | 75/19 | 75 |
| 40 - 43 | DN 32 (42,4) | 75/13 | 75 |
| 44 - 54 | | 75/9 | 75 |
| 44 - 53 | DN 40 (48,3) | 90/19 | 90 |
| 54 - 61 | DN 50 (60,3) | 90/13 | 90 |
| 62 - 64 | | 90/9 | 90 |
| 56 - 74 | | 125/25 | 125 |
| 75 - 77 | DN 65 (76,1) | 125/19 | 125 |
| 78 - 90 | DN 80 (88,9) | 125/13 | 125 |