

## ALLMÄN INFORMATION

Produkt:	Sewatek Multigenomföring.
Avsedd användning:	En brandgenomföring för plastavlopp samt kabelbuntar.
ETA-dokument:	ETA-24/0670 (26.8.2024)
Brandklass:	EI 60 - EI 90
Luftljudsisolering $R_w$ :	Effekt 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Multigenomföring installeras i borrhål av rätt storlek. Fogen mellan genomföringsrör och konstruktion samt mellan rörets bas förtätas med akrylfogmassa.

Produkt	Borrhål ( $\emptyset$ )
D80	80 - 85 mm
D105	105 - 110 mm
D140	140 - 145 mm

## PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppet / stängt (U/C)
- öppet / öppet (U/U)
- stängt / öppet (C/U)
- stängt / stängt (C/C)

## ISOLERING

LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.

LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

## GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

$a_2$ -mått: Avstånd mellan hålen

