

Zapp-Zimmermann

brandskyddsplugg



Ø 66, 78, 107, 122, 134, 165, 200, 250 mm

**Lätt att
återanvända**



ZZ plugg

Tillfällig eller permanent brandskydd för stenkonstruktioner samt med separat kapsel även för lättväggar

Speciellt behandlig som brandskydd under arbetet samt i utrymmen där behov av genomföring ofta varierar.

- även för stora kablar och kabelknippen
- tack vare pluggens flexibla konstruktion och sammansättning som är lätt att forma är den lätt att montera

Pluggen kan återanvändas många gånger.

Hinner diamantborraren komma innan genomföringen i D-serien monterats? Pluggen säkrar tillfällig brandtätthet till exempel i sådana situationer.

Urval av storlekar

[monteras i en öppning som är minst 10 mm mindre än proppen]

- ø 66 mm
- ø 78 mm
- ø 107 mm
- ø 122 mm
- ø 134 mm
- ø 165 mm
- ø 200 mm
- ø 250 mm

Öppningens maximala storlek

- ø 250 mm - 0,049 m²

Kablar / rör som ska genomföras

- Isolerade kablar ≤ ø80 mm, oisolerade kablar ≤ ø24 mm
- Kabelknippe ≤ ø 100 mm där en enskild ø 21 mm
- Metallrör och plaströr ≤ ø 16 mm

Brandklass EI 60 – EI 120

ETA-12/0088

Rörens / kablarnas
fyllningsgrad av hålets yta
max 60 %

Sewatek Oy

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä, Finland | www.sewatek.se
tel. +358 19 687 7080 | fax. +358 19 425 2156